

LIFTPOD 1,2 m



ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

Prestaciones

Altura máxima de trabajo	3,20 m
Altura máxima de la plataforma	1,20 m
Altura de la plataforma cerrada	0,39 m (sobre ruedas) 0,36 m (sobre apoyos)
Dimensiones de la plataforma L x A	0,58 x 0,40 m
Área de trabajo ocupada	0,99 x 0,78 m (desplegada)
Carga de trabajo segura	150 kg (1 persona + herramientas)
Fuerza manual máxima	200 N
Pendiente máxima de trabajo	0,5°
Fuerza máxima del viento	Solo para uso interno 0 m/s

Dimensiones plataforma cerrada

Longitud	0,62 m
Anchura	0,78 m
Altura	1,60 m (sobre ruedas)
Peso	180 kg

DISEÑADA PARA MANTENIMIENTO TÉCNICO LIGERO

- Intuitiva y fácil de usar
- Plegable para un almacenamiento compacto
- Diseño elegante
- Compatible para uso en espacios públicos
- Puntos de contacto lisos
- Puede ser maniobrada por una sola persona
- Adecuada para todo tipo de operadores
- Disponibles 24/7 – funcionamiento manual, sin necesidad de carga.
- Diseñada para ayudar a reducir los factores de riesgo biomecánicos de tensión en los discos lumbares, porque permite trabajar en condiciones ergonómicas, ajustables y en posición erguida

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma elevadora patentada no motorizada y sostenible
- Concebida para no requerir mantenimiento programado
- Ligera, fácil de maniobrar tanto plegada como desplegada
- Baricentro bajo para una mayor estabilidad en elevación
- Contacto firme con el suelo durante el uso
- Nivel de burbuja en la base
- Operatividad completa a 360 grados

ESPECIFICACIONES DESTACADAS

Capacidad de carga de la plataforma:
150 kg

Altura de trabajo:
3,20 m

Dimensiones:
0,618 x 0,775 m - Plegada
0,990 x 0,775 m - Desplegada

Ruedas:
Ruedas que no dejan huellas, con bloqueo

ADVERTENCIA

JLG se dedica constantemente a la investigación y desarrollo de productos y se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso. Todos los datos de este documento son aproximados. Algunas opciones o normas nacionales pueden aumentar el peso. Las especificaciones pueden variar para cumplir las normas de cada país o como resultado de la adición de piezas opcionales.

JLG se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso en base al constante trabajo de investigación y desarrollo de productos.



JLG IBÉRICA, SLU
C/Pradillo, 5
Bajo Exterior Derecha
28002 Madrid - España
www.jlg.com

Una compañía del grupo Oshkosh Corporation